

WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE BMS6, 6 kA – INFORMACJE OGÓLNE



SCHRACK INFO

- Izolowane styki podłączeniowe
- Dwustronne zaciski windowe i szynowe
- Wskaźnik położenia styków na każdym biegunie
- Przekrój podłączeniowy 1–25 mm²
- Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp styków > 4 mm
- Podłączenie zasilania dowolne (od góry lub od dołu)
- Dowolna pozycja zabudowy
- Specjalne mocowanie na szynie TH 35 (zgodnie z EN50022)
- Zdolność zwarciova 6 kA

WSKAZÓWKI

Możliwość oszynowania od góry lub od dołu dzięki zaciskom szczękowym. Brak błędnych podłączeń kabli dzięki specjalnie izolowanym zaciskom. Unikalne mocowanie na szynie TH 35 sprawia, że nie ma konieczności demontażu oszynowania w trakcie wymiany wyłącznika.

AKCESORIA

Obudowy, osłony
Specjalne zaciski podłączeniowe
Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe
Styki pomocnicze
Oszynowanie


UWAGA

Wyższe prądy znamionowe – patrz seria BR

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie / częstotliwość:	230 V / 400 V AC, 50 Hz
Znamionowe napięcie stałe DC (na biegun):	maks. 48 V DC
Temperatura otoczenia:	-5°C do +40°C
Dopuszczalne dobezpieczenie:	maks. 100 A gG (> 10 kA)
Klasa selektywności:	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa:	6 kA zgodnie z IEC/EN 60898, maks. 10 kA zgodnie IEC 947-2
Stopień ochrony:	IP20
Charakterystyki wyzwalania:	B, C
Trwałość:	8000 łączy
Ochrona przed dotykiem (palcem / dłonią):	zgodnie z VBG 4
Moment dociskowy śrub:	2–2,4 Nm

WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE BMS6, TRÓJBIEGUNOWE, 3 MODUŁY, 6 kA



SCHRACK INFO

Akcesoria:

- Styki pomocnicze 1Z+1R BM900001
- Oszynowanie 10 mm² / 3-biegunowe BS990113
- Oszynowanie 16 mm² / 3-biegunowe BS990114
- Płytko końcowa 3-biegunowa BS900116

PRĄD ZNAMIONOWY	MODUŁY	OPAK.	TYP	MASA (kg)	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
CHARAKTERYSTYKA B								
6 A	3	1/4	BMS6 B 6/3	0,37	9004840397017			BM618306
10 A	3	1/4	BMS6 B 10/3	0,37	9004840397024			BM618310
13 A	3	1/4	BMS6 B 13/3	0,37	9004840397031			BM618313
16 A	3	1/4	BMS6 B 16/3	0,37	9004840397048			BM618316
20 A	3	1/4	BMS6 B 20/3	0,37	9004840397055			BM618320
25 A	3	1/4	BMS6 B 25/3	0,37	9004840397062			BM618325
32 A	3	1/4	BMS6 B 32/3	0,37	9004840397079			BM618332
40 A	3	1/4	BMS6 B 40/3	0,37	9004840397086			BM618340
50 A	3	1/4	BMS6 B 50/3	0,37	9004840397093			BM618350
63 A	3	1/4	BMS6 B 63/3	0,37	9004840397109			BM618363
CHARAKTERYSTYKA C								
2 A	3	1/4	BMS6 C 2/3	0,37	9004840397116			BM617302
4 A	3	1/4	BMS6 C 4/3	0,37	9004840397123			BM617304
6 A	3	1/4	BMS6 C 6/3	0,37	9004840397130			BM617306
10 A	3	1/4	BMS6 C 10/3	0,37	9004840397147			BM617310
13 A	3	1/4	BMS6 C 13/3	0,37	9004840397154			BM617313
16 A	3	1/4	BMS6 C 16/3	0,37	9004840397161			BM617316
20 A	3	1/4	BMS6 C 20/3	0,37	9004840397178			BM617320
25 A	3	1/4	BMS6 C 25/3	0,37	9004840397185			BM617325
32 A	3	1/4	BMS6 C 32/3	0,37	9004840397192			BM617332
40 A	3	1/4	BMS6 C 40/3	0,37	9004840397208			BM617340
50 A	3	1/4	BMS6 C 50/3	0,37	9004840397215			BM617350
63 A	3	1/4	BMS6 C 63/3	0,37	9004840397222			BM617363

SCHRACK
TECHNIK
STORE



ZNAJDŹ SZYBKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ!

W SCHRACK STORE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO,
CO JEST POTRZEBNE DLA TWOJEJ INSTALACJI

- Fachowe doradztwo
- Szybka i profesjonalna obsługa
- 1000 produktów dostępnych z półki